

MULČOVAČ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

VINAŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
ÚDRŽBA KRAJINY A ZELENĚ



be strong, be **KUHN**

VINAŘSKÉ A SADAŘSKÉ MULČOVAČE

Mulčovač pro každou vinici a sad!

Ve vinicích a sadech mají mulčovače mnoho agronomických výhod.

Meziřádkové mulčování je stejně důležité jako drcení větví po prořezávání. Tento drcený materiál lze použít i jako palivo. Jemné drcení je klíčem k urychlení rozkladu a přeměny na humus, jakož i k hubení některých škůdců, chorob a plevelů.

ZEMĚDĚLSKÉ MULČOVAČE

Mulčovače pro každé použití

Požadavky kladené na mulčovače v zemědělství se liší v závislosti na materiálu, který potřebuje drcení, jakož i na pracovních podmínkách a požadavcích uživatelů. V širokém sortimentu KUHN najdete stroj prakticky pro každé použití.

MULČOVAČE A MULČOVACÍ RAMENA PRO ÚDRŽBU KRAJINY

Komplexní řada pro údržbu krajiny

Společnost KUHN v posledních několika letech vyvíjí celou řadu strojů pro údržbu krajiny (mulčování krajnic, okrajů silnic, nůžky na živé ploty) s cílem chránit krajinu.

Obsah

- 04 - 05** Mulčovače pro zemědělství, vinařství a sadařství
- 06 - 07** Mulčovače pro údržbu krajiny a zeleně
- 08 - 09** Vyberte správný nástroj
- 10** Výhody mulčovačů KUHN



POUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, VINAŘSTVÍ A SADAŘSTVÍ

Mulčovače do vinic a sadů

Model	Typ spojení		Specifika	Dřevo		
	Přední	Zadní		Vinné výhonky 0 < 5 cm	Řezané dřevo 0 < 8 cm	Řezané dřevo 0 < 10 cm
BV 10		☐	Standardní vinice a sady. Malá šířka.			
BV 100		☐	Standardní vinice a sady. Velká šířka. S bočním posuvem.			
BVR 100	☐	☐	Velká šířka. S bočním posuvem.			
BV 1000		☐	Sady. Velká šířka.			
BVR 1000	☐	☐	Vinice a sady s velkými větvemi a objemy. Velká šířka. S bočním posuvem.			
TDP 1000	☐	☐	Sady. Velká šířka.			
TRP		☐	Speciální drtiče. Kamenitá půda			

Mulčovače na trávu

BKE		☐	Standardní tráva			
-----	--	--------------------------	------------------	--	--	--

Univerzální mulčovače

BP / BPR 10	☐	☐	Pro lehké práce BPR přední/zadní			
BP / BPR 100	☐	☐	Standardní víceúčelový. BPR přední/ zadní			
BPR 100 PRO	☐	☐	Pro výkonné traktory			
BP 1000		☐	Velká šířka. Přední/zadní			

Polní mulčovače

RM / RM-R		☐	Střední a velké farmy - Pevné nebo skládací provedení podle modelu			
BC / BC-R / BCR	☐	☐	Střední, velké farmy a firmy poskytující zem. služby. Pevné, skládací nebo přední modely			
BFP		☐	Odstranění bramborové natě			

Další využití (biomasa, bioenergie...)

SDS		☐	Sekání trávy dodávané do příkmeného pásu (stromořadí).			
TRP RT / TRP CV		☐	Vybaveno sběrným zařízením na drčený materiál (do vaků nebo pomocí fukaru na přívěs)			
WS 320 BIO	☐		Sklizeň energetických plodin, jako je čirok, rychlerostoucí dřeviny,...			

 Hlavní použití, velmi dobrá kvalita drcení

 Sekundární použití, dobrá kvalita drcení

Řezané dřevo 0 < 12 cm	Tráva			Úhor	Meziplodiny a zbytky plodin	Dostupné pracovní šířky v m
	Meziřádkové vinné révy / sady	Podrost	Pastvina			
						0,96 / 1,15 / 1,34 / 1,53
						1,53 / 1,72 / 1,91 / 2,09 / 2,28
						1,53 / 1,72 / 1,91
						1,72 / 1,90 / 2,08 / 2,33
						1,54 / 1,72 / 1,91 / 2,07
						1,60 / 1,80 / 2,00 / 2,25
						0,95 / 1,20 / 1,45 / 1,73

						1,53 / 1,80 / 2,14 / 2,29 / 2,50
--	--	--	--	--	--	----------------------------------

						2,10 / 2,37 / 2,79 / 3,03
						2,10 / 2,37 / 2,79 / 3,03
						2,79 / 3,03
						8,30

						2,36 / 2,80 / 3,23 / 4,01 / 4,80 / 6,10
						2,79 / 3,23 / 4,01 / 4,52 / 6,50 / 2,79
						3,20 / 3,70

						1,18 / 1,46 / 1,75 / 2,03
						1,20 / 1,45 / 1,73
						3,23

VYUŽITÍ PRO TRÁVU A ÚDRŽBU KRAJINY

Mulčovače (pouze travnaté plochy)

Model	Typ spojení		Intenzita použití	
	Přední	Zadní	Pravidelná	Odborná
BAV		☐		
TL		☐		
BE 10	☐	☐		

Mulčovače do předního závěsu (silnice, břehy)


PRO	☐			
-----	--------------------------	--	--	--


Boční mulčovače (krajnice, okraje polí, příkopy, živé ploty)

TB 10		☐		
TBE 10		☐		
TBES 10		☐		
TBE 102		☐		
TBES 102		☐		

Silniční mulčovače

RSM		☐		
SPRING-LONGER	☐	☐		

 Hlavní použití, velmi dobrá kvalita drcení

 Sekundární použití, dobrá kvalita drcení

Specifika	Dostupné pracovní šířky v m
Vertikální drtič	1,20 / 1,50
Pro použití s kompaktními traktory	1,19 / 1,46 / 1,78
Traktor > 40 hp	1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00

Intenzivní používání v obtížných podmínkách se svahovými traktory	1,75 / 2,10
---	-------------


Pro traktory < 40 hp	1,40 / 1,60 / 1,80
40 až 100 h/rok, jednotlivý zemědělský podnik, smíšené plodiny a hospodářská zvířata	1,53 / 1,79 / 2,14
Shodné s TBE 10 s maximálním bočním posunem	1,53 / 1,79 / 2,14
50 až 250 h/rok, těžká verze (strojní družstva, službaři, údržba krajiny)	1,79 / 2,14 / 2,29
Shodné s TBE 102 s maximálním bočním posunem	2,14 / 2,29 / 2,49

Na traktorech se středním výkonem	1,81 / 2,10
Náročná a profesionální údržba krajiny	1,60 / 2,00 / 2,30

VYBERTE SPRÁVNÝ NÁSTROJ

			KRÁTKÉ Pro trávu a uni (s nízkým a									
			Údržba sadů a vinic				Travnaté plochy a krajina					
TYP	DRUH MULČOVÁNÍ	NÁSTROJ	BV	BVR	TRP	TDP	TL	BE 10	BKE	BP 10 / BPR 10	BP 100	BPR
KLADÍVKA Tráva/Dřevo/ Zbytky dřeva	Standadní tráva	1. Kladívka										
	Tráva v kamenitých podmínkách	2. Volně uložená kladívka										
	Tráva a zbytky dřevin (výhonky révy, řezané dřevo)	3. Těžká kladívka										
	Půda ležící ladem, zbytky dřevin	4. Dlouhé kladiva										
Y-NOŽE Podrost/ Zbytky plodin	Vyšší dřevité zbytky	5. Zoubkované nože										
	Standardní podrost	6. Nože Y										
	Podrost a kamenité podmínky	7. Volně uložené Y nože										
	Čištění, zbytky dřevin na místě (strniště)	8. Y nože s rovným ostřím uprostřed										
	Zbytky polních plodin (osivo kukuřice, sláma zvýš. sací efekt)	9. Y nože s plochým nožem										
	Pouze tráva	10. Volně uložené nože**										
	Tráva	11. Volně uložené speciální nože										
Specifické nože	Bramborová nať	12. Nože přizpůsobené hrubkům										

** Není možné namontovat jiné nástroje

-  Montáž možná v továrně
-  Kontaktujte KUHN náhradní díly
-  Montáž není možná



DLOUHÉ NÁSTROJE
Pro drtiče plodin
(s vyšším krytem)



VÝHODY MULČOVÁNÍ

Výhody	Metody
Hospodaření se zbytky plodin	Materiál, který by mohl bránit výsevu nebo klíčení, je odstraněn.
Zlepšení struktury půdy	Zrychlený rozklad zbytků pro rychlejší přeměnu na humus.
Ochrana proti škůdcům a chorobám	Zničení houbového klimu a životního prostředí hmyzu pro optimální růst plodin.
Odstranění plevelů	Ničení plevelů na pastvinách, zvýšení kvality travních porostů.

VÝHODY MULČOVAČŮ KUHN*

	Některé specifikace drtičů KUHN	Výhody
Cena / Náklady na údržbu	Válec s odnímatelnými konci a mazacím systémem	Levná snadná údržba válečkových ložisek
	Šroubované plechové obložení	Vyměnitelné
	Trvalé mazání	Žádná údržba
Konstrukce	Plechové obložení	Zvýšená odolnost proti opotřebení a nárazům
	Hmotnost stroje	Zajištěná pevnost a stabilita
	Počet řemenů	Optimální přenos výkonu
	Řemeny Powerband	Spolehlivé a nižší náklady na údržbu
	Automatické napínání řemene	Žádné riziko prokluzu
	Rám stroje	Extrémně robustní
	Bronzová pouzdra s olejovými kapsami / kolíky proti blokaci otáčení	Zvýšená tuhost, vyšší odolnost vůči mechanickým vlivům – spolehlivé spojení
	Non stop jištění	Mulčovací jednotka se otočí dozadu a pak se automaticky vrátí, aby se vyhnula překážkám
Kapacita drcení	Protiostrí	Vložená část pro jemnější drcení (zaměnitelná při šroubování)
	Otáčky rotoru	Vyšší pro lepší nasávání zbytků
	Nástroje	Široký výběr pro různá použití
	Šroubovicové uspořádání	Zlepšené nasávání zbytků
	Dělicí příčka / Více nástrojů na m ² (RM-R)	Na skládacím RM: posune středový pás hmoty směrem k rotorům
	Válec blíže k rotoru	Žádné zhutňování trávy válcem pro optimální rozklad
	Válec čištěný nástroji	Optimální kopírování terénu
Bezpečnost	Přední ochranné plechy z pozinkované oceli	Optimální ochrana proti nárazům kamenů (ne v případě řetězů nebo plastových chráničů)



Váš prodejce KUHN

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky Kuhn naleznete zde:
www.kuhncenter.cz

Informace uvedené v tomto dokumentu slouží pouze k informačním účelům a nejsou závazné. Naše stroje jsou vyrobeny v souladu s předpisy států, do kterého jsou stroje dodány. V naší literatuře mohou být některá bezpečnostní zařízení odstraněna pro lepší ilustraci. **Za žádných** okolností by neměl být stroj v provozu bez patřičných bezpečnostních zařízení uvedených v návodech a v pokynech při předání. RESPEKTUJTE PLATNÉ SILNIČNÍ PŘEDPISY A TAKÉ celkovou hmotnost tažného prostředku, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu a pneumatiky. Minimální zatížení přední nápravy traktoru musí vždy být v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě musí dosahovat minimálně 20% hmotnosti traktoru). Vyhrazujeme si právo změny konstrukce, technických údajů nebo materiálů bez dalšího upozornění. Na stroje v tomto dokumentu lze vztahovat alespoň jeden patent a/nebo průmyslový vzor. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrované v jedné nebo několika zemích.

S ohledem na ochranu životního prostředí je tento prospekt vytisknut na papír, který neobsahuje chlór.
920 242 CZ - 06.24 - Tiskáno ve Francii 2024 KUHN

