

Diskový podmítač s nezávisle uloženými disky



OPTIMER L 9000 - 12000

Produktová informace



OPTIMER L: širokozáběrové, vysoká pracovní rychlost podmítání s velkým denním výkonem. Perfektní kopírování povrchu a pohodlné nastavení z kabiny traktoru.





VYSOKÝ DENNÍ VÝKON

- Pracovní rychlost od 13 do 18 km/h
- Záběr až 12 m
- Pracovní výkon až 20 ha/h
- Bez zastávek: největší průchodnost pod rámem na trhu



KLIDNÁ JÍZDA

- Nezávislé sekce poskytují perfektní kopírování
- Hydraulická kontrola přitlaku na vnějších pístnicích: Skvělá penetrace v každém typu půdy
- Kontrola pracovní hloubky po celé šířce záběru, díky 4 kopírovacím kolům



JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

- Hydraulické nastavení hloubky
- Bezpečné a jednoduché přenastavení z pracovní do transportní pozice



KVALITA PRÁCE

- Nezávislé jištění elastomery: stabilní stroj a uniformní zpracování
- Jeden disk na jedné slupici : garance jištění a velká světlá výška
- Disky : pracovní úhly (horizontální : 16° - vertikální : 6°)



BEZPEČNOST NA SILNICI

- Kompaktní stroj s centrální nápravou pro perfektní stabilitu
- Převážné rozměry : 3 m šířka - 4 m výška
- Odpovídá předpisům EU



OPTIMÁLNÍ UTUŽENÍ

- Dvojitý U válec (175kg/h) : uniformní utužení, snížené opotřebení, kontakt půda na půdu pro zachování pórovitosti půdy
- U-otáčky na válci : snižují utužení a udržují stroj stabilní na souvratích

Technická specifikace

OPTIMER L

| Modely | 9000 | 12000 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| Minimální výkon traktoru (kW/hp) | 200/270 | 266/360 |
| Maximální výkon traktoru (kW/hp) | 330/450 | 442/600 |
| Pracovní šířka (m) | 9 | 12 |
| Transportní šířka (m) | 3 | 3 |
| Pracovní hloubka (cm) | 3 à 10 | |
| Hydraulický asistent | 3 DE | |
| Průměr/tloušťka ozubených disků (mm) | 510/6 | |
| Rozměry transportních pneumatik | 560/60 R 22,5 | |
| Rozměry pojezdových pneumatik | 400/60 x 15,5 | |
| Počet disků | 72 | 96 |
| Kategorie připojení | CAT 3/4/4N rozparka - K80/ K 110 oko (42/53/71) | K80/ K 110 oko (42/53/71) |
| Hmotnost (kg) s dvojitým U válcem | 9150 | 12300 |
| Válce | dvojitý U | |



KUHN HUARD S.A.S.

2, rue du Québec - Zone Horizon - F - 44110 CHATEAUBRIANT

Některé stroje mají značnou hmotnost. Berte vždy v úvahu celkovou hmotnost traktoru, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu. Zatížení přední nápravy traktoru musí činit minimálně 20% pohotovostní hmotnosti traktoru. Náš stroj je vyroben ve shodě s evropskými předpisy pro strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům těch zemí, kterých se to týká. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací a montážních instrukcí a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo na změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše modely a obchodní

www.kuhn.com

